

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP number: 25102800-B1W2510

Toote nimetus:

FAT65 TALLINN Nordic line klinkertellis

(1) Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

25102800-B1W2510



(3)

Wienerberger AS
43401 Aseri, Kordoni 1
EESTI

(2) Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusala(d):

välis- ja siseseinad, postid, vaheseinad, müüritud küttekollete välisvoodrid kaitsmata müüritises

(5) Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

2+

(6) Ühtlustatud standard:

EN 771-1:2011

Teavitatud asutus(ed):


1403

Tootmisohje sertifikaadi nr

1403-CPR-0028

(7) Deklareeritud toimevused

Mõõtmed ja tolerantsid:

Pikkus	mm	250	± 6	9	 <p>Tegelik kuju võib mõningal määral erineda</p>
Laius	mm	85	± 4	6	
Kõrgus	mm	65	± 3	5	
tolerants	klass	T1			
mõõtmete vahemik	klass	R1			
Sängituspindade tasasus:	mm	NPD			
Tasapindade paralleelsus:	mm	NPD			
Tihedus:					
brutokuivtihedus	kg/m ³	1600			
netokuivtihedus	kg/m ³	NPD			
klass	klass / %	D1	10		
Kuju:					
kivi rühm	-	2			
tühikute maht	%	< 28			
Survetugevus:					
kategooria	-	I			
risti sängituspinnale, keskmine	N/mm ²	60			
normaliseeritud sängituspinnale	N/mm ²	NPD			
külgpinnale, keskmine	N/mm ²	NPD			
normaliseeritud külgpinnale	N/mm ²	NPD			
Nakketugevus:	N/mm ²	0,15			Algnihketugevuse tabelväärtus vastavalt EN 998-2, lisa C
Soojuseriijutivus (λ10,dry,unit)	W/m·K	0,41			Vastavalt EN 1745 tabelile, lisa A, milles P=50%
Veeauru läbilaskvus:	-	μ = 5/10			Vastavalt EN 1745 tabelile A.1
Külmakindlus:	klass	F2			Vastavalt CEN/TS 772-22:2006
Veeimavus:	%	6			Ülempiir
Veeimavuse algkiirus:	kg/(m ² ·min)	0,5			
Aktiivsete lahustuvate soolade sisaldus:	klass	S2			
Mahukahanemine:	mm/m	NPD			
Tulekindlus:	klass	A1			
Ohtlike ainete sisaldus:	-	NPD			

EN 771-1:2011

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimevusele. Käesolev toimevusedeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

www.wienerberger.ee

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

20.05.2016.

Andrius Majauskas

Aseri